

NetWare

SERVER.EXE switches

Mit folgenden Parametern für die SERVER.EXE kann man die Abarbeitung der Startdateien unterdrücken:

| | |
|------------------|---|
| -NS | übergeht nur die Startup.ncf. Wenn es allerdings auf C: keine AUTOEXEC.NCF gibt, wird die Standarddatei auf SYS:SYSTEM auch nicht ausgeführt. |
| -S [pfad][datei] | übergeht die Startup.ncf und verwendet die in [Datei] angegebene Startdatei. |
| -NA | übergeht nur die Autoexec.ncf |
| -A [pfad][datei] | übergeht die autoexec.ncf.ncf und verwendet die in [Datei] angegebene Startdatei. |
| -NDB | öffnet bei Servern ab NetWare 4.0 beim Start die NDS nicht. Dadurch kann die NDS bei Fehlern mit DSREPAIR eher repariert werden. |
| -C Cache-Puffer | (kann 4, 8 oder 16 KB sein) Wenn der Server mit 2KB Blocks läuft, kann man keine 4 KB Cacheblöcke angeben, da das Device dann nicht gemounted wird. |

Eindeutige ID: #1034

Verfasser: Frank Hamburger

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00